

Un daemon start stop est un script qui permet de lancer un outil comme un service, automatiquement  
Exemple pour un script d'intranet : A mettre dans /etc/init.d/scriptname #!/bin/bash  
DAEMON="/usr/bin/python" #ligne de commande du programme ARGS="/path/to/script.py"  
#argument à utiliser par le programme PIDFILE=/var/run/scriptname.pid # Enregistre l'id du process  
case "\$1" in start) echo "Starting server" /sbin/start-stop-daemon -start -pidfile \$PIDFILE \ -user  
www-data -group www-data \ -b -make-pidfile \ -chuid www-data \ -exec \$DAEMON \$ARGS ;; stop)  
echo "Stopping server" /sbin/start-stop-daemon -stop -pidfile \$PIDFILE -verbose ;; \*) echo "Usage:  
/etc/init.d/scriptname {start|stop}" exit 1 ;; esac exit 0 Si on ne met pas un fichier directement, on  
peut mettre dans /etc/init.d un lien symbolique. Le fichier (ou la cible du lien) doit etre executable  
(chmod 755) et pour le lancer et l'arreter : sudo /etc/init.d/scriptname start sudo /etc/init.d/scriptname  
stop pour qu'il démarre automatiquement au démarrage de la session executer la commande : sudo  
update-rc.d -f scriptname defaults

From:

<https://les-fees-speciales.coop/wiki/> - **Les Féés Spéciales**

Permanent link:

[https://les-fees-speciales.coop/wiki/start\\_stop\\_daemon?rev=1435668276](https://les-fees-speciales.coop/wiki/start_stop_daemon?rev=1435668276)

Last update: **2015/06/30 13:44**

